



PDM

FICHA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA MECÁNICA

EMISIÓN:	01/03/2024
FOLIO:	PDM-FT-041
REVISIÓN:	0
ELABORADO:	OECS
REVISADO:	JSC
APROBADO:	CELM

DATOS DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN: CARDENAS, TABASCO, MÉXICO

CONTACTO: LLEYMI GUADALUPE RAMIREZ RAMON

CELULAR: (+52) 55-81541231

EMAIL: ventas@pdmwellservices.com

MOLINO CÓNICO

PDM ofrece una línea completa de molinos fabricados con altos estándares y aceros termotratados, contamos con una variedad de molinos en diseño y tamaño acorde a la necesidad del cliente para facilitar los trabajos de molienda en sus operaciones.

Herramienta que permite moler cualquier obstrucción en el pozo ya que su diseño cónico permite guiar al molino al área colapsada, eliminando los atascos y dejando la tubería del mismo calibre del diámetro exterior del molino.

Puede utilizarse junto con otros molinos y herramientas de limpieza, para preparar un pez para enganchamiento interno; igual se puede aplicar el uso del molino para la remoción de rebabas de la ventana después que se ha terminado una operación de desviación.

Elaborado de una sola pieza y recubierto con carburo de tungsteno, e incluyen orificios y canales que permite una mejor circulación de los fluidos, facilitando la expulsión de recortes, además de funcionar como un factor refrigerante durante la molienda.



ESPECIFICACIONES

MODELO	DIAMETRO EXTERIOR DE HERRAMIENTA (pulg)	CONEXIÓN SUPERIOR (piñon)	CUELLO DE PESCA STANDARD		PESO APROXIMADO (lbs)
			LONGITUD (pg)	D.E (pg)	
MC-085	8 1/2	4 1/2" REG	12	5 3/4	180

DIMENSIONES Y RESISTENCIA DEL CUERPO A LA TORSIÓN Y TRACCIÓN

CONEXIÓN	D.E (pg)	D.I (pg)	LÍMITE DE TENSIÓN (lbs)	LÍMITE DE TORSIÓN (ft/lb)	APRIETE RECOMENDADO (ft/lb)
4 1/2" REG	5 3/4	2 1/4	1,262,000	30,000	15,000